

ASM



ENABLING THE DIGITAL WORLD

SIPLACE SX

为集成化智慧工厂提供最大灵活性


新一代 SIPLACE SX

对我们而言即使是最好的也不再足够好

当最苛刻的电子制造商与最具创新能力的开发人员携手合作时，会发生什么？他们努力使市场上最好的贴装解决方案变得更好。现在，新一代SIPLACE SX贴装平台更快、更精准、更灵活。同时它还具有智能、开放、快速学习的功能，能够应对任何挑战，并使您员工的生活更加轻松。了解新的SIPLACE SX并洞悉在当今的高混合生产环境中可能出现的情况——没有其他机器可以提供这些功能。

贴装头
决定一切

三个创新的贴装头提供性能、灵活性和平衡性。



SIPLACE SpeedStar

- 扩展的元器件范围：
0201公制到8.2 mm × 8.2 mm × 4 mm
- 更高的贴装精度：±35 µm @ 3 sigma
- 极快的贴装速度：高达43,250 cph
- 最大的可靠性：带有GigE接口的新型元器件照相机，能提供分辨率更高的图像

SIPLACE MultiStar

- 从拾取贴装到收集贴装再到混合模式的切换
- 元器件高度：高达15.5 mm
- 元器件重量：高达20 g
- 自动检测引脚1
- LED对中

SIPLACE TwinStar

- 元器件高度：高达50 mm
- 元器件重量：重达160 g
- Snap-in检测
- 改进的THT贴装

SIPLACE SX 将您带入快车道



智能 集成


完美融入智能工厂

ASM Command Center、ASM OIB、IPC CFX、IPC-Hermes-9852;
4级流程可追溯性（IPC等级）



可扩展

独特的可交换式悬臂允许您将贴装性能转移到需要的地方



整体灵活性

除了灵活的多轨道传输和高达1600 mm x 590 mm的PCB尺寸，还有料带、杆式、碗式、托盘和更多供料器选项




快速

高达86,500 cph(SIPLACE SX2)



智能

智能自我修复、自我学习和自我验证功能，将操作员协助降到最低



异形件功能包

适用于异形、大型和/或重型元器件以及具有全部THT能力



具备预测性维护的条件

传感器监控机器的行为




强大的软件


我们卓越的编程、机台软件和工作流解决方案可确保最佳性能并轻松操作

关于SIPLACE SX
的更多信息，请
扫描以下二维码





SIPLACE SX 无与伦比的灵活性



SIPLACE SX可适应您的需求

SIPLACE SX是面向高混合电子生产全球领先的贴装平台。它的灵活性源于其广泛的元器件范围，涵盖三种改进的贴装头：SIPLACE SpeedStar、SIPLACE MultiStar和SIPLACE TwinStar。它还提供许多供料器和传输选项。即使是异形元器件也能以极为稳定的状态进行贴装。尺寸为450 mm × 265 mm的小型电路板可以使用高效的双轨传输进行移动，并且通过使用AMS Smart Transport Module，您可以处理1,525 mm × 560 mm的大型电路板。

异形件功能包

当别人放弃的时候，SIPLACE SX借助其异形件功能包推动了行业的发展。增强的元器件多样性最大程度地减少了手工协助，并且机器的集成流程控制使您的产出最大化。

第三方供料器

开放的接口允许使用广泛的供料器——也可以使用第三方供应商提供的供料器。

3D图像

SIPLACE SX通过组合高精度元器件照相机的两幅图片来生成3D图像。它甚至能可靠地检测出损坏的THT引脚顶部。它还对极为关键的区域进行有针对性的板上检查，以确定焊盘的位置、屏蔽框下是否有漏掉的元器件以及定位是否正确。

Snap-in检查

SIPLACE SX通过检查贴装过程中的高度差来检测不正确贴装的THT元器件。

贴装压力

SIPLACE SX具有从非接触式贴装和0.5 N至100 N的总贴装压力控制，从敏感的LED到坚固的连接器的贴装。

加速

无需不必要的减速：SIPLACE SX通过自动确定异形元器件最佳运行速度来进一步提升您的生产能力。




SIPLACE SX

简单智能

更少的操作员协助、更高的利用率

最新一代的SIPLACE SX具有一系列的智能功能，使您的员工从许多手动调整或耗时的协助中解脱出来，并将其转变为我们所称的‘智能操作员’。



吸嘴ID

不会因错误的吸嘴而导致更多的错误。SIPLACE SX可以识别到吸嘴ID并从多达320个吸嘴位置的任意放置的吸嘴交换器中可靠地选择正确的吸嘴。

吸嘴管理

SIPLACE SX会定期分析每一个吸嘴的状况、对其进行自动清洁并丢弃已损坏了的吸嘴。

供料器步距


每次新上料、新的生产任务、更换供料器或者接料之后，SIPLACE SX都能自动确定8 mm料带的正确步距设置。

智能操作员指南

如果您必须处理描述不充分的元器件，新的基准点或者有关正确贴装高度的疑问，SIPLACE SX会为您提供向导轻松解决这些问题，直接在机器上或远程输入和/或验证信息，以加快生产启动。

预测性维护

传感器监控SIPLACE SX的状况并支持预测性维护理念。



开放的接口

SIPLACE SX不仅生产电子模块，还提供大量宝贵的状态和流程数据。

如ASM OIB、IPC CFX或IPC-9852-Hermes等开放性接口可访问这些数据，并将SIPLACE SX集成到ASM或其他机器制造商为智能集成工厂提供的工作流、MES、可追溯性和云解决方案中。

按需扩容 只在需要时添加产能

将自己从死板的生产线理念和产能的禁锢中解放出来。




SIPLACE SX独特的可互换的悬臂提供可扩展性 和全新水平的灵活性

内部和外部客户的要求越来越高，设定的交付期限也越来越紧。产品的销售预测常常是错误的，无论是向上还是向下，都会导致生产线配置错误，产能过剩或出现瓶颈。

SIPLACE SX为不稳定的市场提供了全新的解决方案。其可互换的悬臂可以在几分钟内安装或拆除。由此带来的灵活性使您可以通过增加更多的悬臂或将悬臂从一条生产线移到另一条生产线来快速地提升生产线的产能，以缓解产能瓶颈。

结果：您的生产“呼吸”，而您的生产线则根据需求调整其产能。




根据提升的产能来扩展
您的SMT生产线

通过有吸引力的租赁
条款，快速、无风险
地满足需求高峰

在生产线之间
自由转移贴装性能




在有需要的地方
增加供料器插槽
并提升灵活性



SIPLACE SX
可交换悬臂

通过最快速的悬臂交换
进行按需扩容。

SIPLACE SX 技术参数

SIPLACE SX+	SIPLACE SX1	SIPLACE SX2
		
增加的供料器容量	灵活的生产	高速生产

技术数据*	SIPLACE SX1	SIPLACE SX2
贴装速度**	43,250 cph	86,500 cph
贴装速度(IPC)	33,000 cph	66,000 cph
供料器容量	120个8 mm插槽	
元器件范围	0201(公制)到 200 mm × 125 mm × 50 mm	
电路板尺寸	50 mm × 50 mm 到 1,525 mm × 590 mm	
机器尺寸 (长×宽×高)	1.5 m × 2.8 m × 1.8 m	
贴装头	SpeedStar (CP20P2), MultiStar (CPP), TwinStar (TH)	
贴装精度	22 µm @ 3 σ(使用TwinStar)	
传输轨道	单轨传输、灵活的双轨传输	

样品线



	贴装头	速度**	供料器	长度
SX2	CP20P2/CPP(低)	66,250 cph	120	1.5 m
SX2	TH/CPP(高)	27,000 cph	90	1.5 m

OEM生产线 (SIPLACE SX2 + SIPLACE SX2)

93,000 cph

210

3 m



	贴装头	速度**	供料器	长度
SX2	CP20P2/CP20P2	86,500 cph	120	1.5 m
SX1	CPP(低)	23,000 cph	120	1.5 m
SX2	TH/CPP(高)	27,000 cph	90	1.5 m

汽车生产线 (SIPLACE SX2 + SIPLACE SX1 + SIPLACE SX2)

136,500 cph

330

4.5 m



	贴装头	速度**	供料器	长度
SX2	CP20P2/CPP(低)	66,250 cph	120	1.5 m
SX1	CPP(高)	21,500 cph	120	1.5 m
SX1	TH	5,500 cph	90	1.5 m

EMS生产线 (SIPLACE SX2 + SIPLACE SX1 + SIPLACE SX1)

93,000 cph

330

4.5 m

* 在ASM建议的范围和间隔内进行专业维护，可确保您的SIPLACE设备在其整个生命周期内都能提供指定的性能和准确性。我们的维护合同使您的工作变得更加轻松。

** SIPLACE基准

**亿阳精密香港有限公司
香港九龙新蒲岗大有街32号泰立工业中心13楼12室**

**深圳市亿阳电子仪器有限公司
深圳市光明新区华强创意产业园二期3栋C座604单元
电话 : +86 755 8657 3062 手机 : +86 189 2345 1117**

www.billiononsunshk.com